JUTA Dukelská 417, CZ - 544 01 Dvůr Králové nad Labem
République tchèque – UE
**Internet** www.juta.cz **Tél:** +420 499 314 237
**E-mail** pauzar@juta.cz **Fax** +420 499 314 205

# Mode d'emploi

## JUTENON N , JUTENON A

### Dalles de paillage pré-fendues en jute

JUTENON A 250g/m$^2$
Dimensions: 1 x 1 m

Principaux avantages:

- Bloque la prolifération des adventices sans utilisation de produits chimiques, empêche un durcissement et l'érosion de la couche supérieure du sol
- Laisse passer l'eau, l'air et les nutriments
- Crée un micro climat propice à la reprise des végétaux
- Ecologique et entièrement biodégradable en deux ans

Mode d'emploi:
après plantation de l'arbre, glisser le tronc dans la fente de la dalle, puis étaler et fixer la dalle à l'aide de petits piquets en bois ou en métal avec un recouvrement ourlé de 5 à 10 cm.

### Nappe de paillage en jute pour plantatation en lignes

JUTENON A 250g/m$^2$
Dimensions: 1 x 5 m ( possibilité jusqu'à une longueur de 1 x 25 m)

Principaux avantages:

- Bloque la prolifération des adventices sans utilisation de produits chimiques, empêche un durcissement et l'érosion de la couche supérieure du sol
- Laisse passer l'eau, l'air et les nutriments
- Crée un micro climat propice à la reprise des végétaux
- Ecologique et entièrement biodégradable en deux ans

Mode d'emploi:

Effectuer les découpes en X en fonction de la distance entre les plantes et fixer la nappe à l'aide de petits piquets en bois ou en métal avec un recouvrement ourlé de 5 à 10 cm.
Les nappes peuvent être reliées entre elles par recouvrement ourlé de 5 à 10 cm de large fixé au sol au moyen de petits piquets en bois ou en métal. Livraison possible, sur demande,de nappes de plus grandes dimensions.

JUTA Dukelská 417, CZ - 544 01 Dvůr Králové nad Labem **Internet** www.juta.cz **Tél:** +420 499 314 237
République tchèque – UE **E-mail** pauzar@juta.cz **Fax** +420 499 314 205

**Bandes de protection de troncs d'arbres en jute**

JUTENON A 250g/m$^2$
Dimensions: 0,1 x 10 m

Principaux avantages:

- Protège le tronc des arbres contre les insectes, le gel, le vent et le rayonnement solaire direct

Mode d'emploi:

Fixer la bande juste au dessus de la ramification racinaire et emballer le tronc avec un recouvrement de 5 cm jusqu'à ce que vous atteignez la couronne. Fixer alors l'extrémité de la bande au moyen d'un noeud

**Toile de jute pour protéger la motte racinaire ou la couronne d'arbres**

JUTENON A 250g/m$^2$

Dimensions: 0,5 x 1,5 m

Principaux avantages:

- Protège le système racinaire des arbres lors de leur replantage ou leur transport
- Retient l'humidité et réduit ainsi le risque de dessèchement de la motte racinaire et des racines
- Protège contre le gel$

Mode d'emploi:

Dérouler le tissu et y envelopper solidement le système racinaire.
Possibilité d'emballer des pots de fleurs ou la couronne d'arbres ou des arbustes décoratifs (rosiers).
Peut être utilisé comme protection temporaire de plantes entières contre le gel

JUTA Dukelská 417, CZ - 544 01 Dvůr Králové nad Labem
République tchèque – UE
Internet www.juta.cz Tél: +420 499 314 237
E-mail pauzar@juta.cz Fax +420 499 314 205

## JUTENON – toile naturelle non tissée en jute

### Jutenon A

| PARAMETRE (UNITE) | NORME | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| Résistance longitudinale (kN/m) | EN ISO 10319 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| Résistance transversale (kN/m) | EN ISO 10319 | 0,35 | 0,6 | 0,8 |
| Allongement longitudinal (en %) | EN ISO 10319 | 25 | 30 | 30 |
| Allongement transversal ( en %) | EN ISO 10319 | 30 | 40 | 40 |

### Jutenon N

| PARAMETRE (UNITE) | NORME | 300 | 500 |
|---|---|---|---|
| Résistance longitudinale (kN/m) | EN ISO 10319 | 0,5 | 0,7 |
| Résistance transversale (kN/m) | EN ISO 10319 | 0,4 | 0,6 |
| Allongement longitudinal (en %) | EN ISO 10319 | 40 | 40 |
| Allongement transversal ( en %) | EN ISO 10319 | 40 | 40 |

Ces paramètres techniques sont fournis pour information générale Les données pour les propriétés mécaniques sont des valeurs moyennes. Le fabricant se réserve le droit de les modifier.

JUTA Dukelská 417, CZ - 544 01 Dvůr Králové nad Labem Internet www.juta.cz Tél: +420 499 314 237
République tchèque – UE E-mail pauzar@juta.cz Fax +420 499 314 205

## JUTENON – paramètres pour le conditionnement et le transport

### JUTENON en rouleaux – longueur 50 m

| Grammage (g/m2) | Largeur (cm) | Diamètre d'un rouleau (cm) | Nb de rouleaux / 1 camion | Nb de $m^2$ / 1 camion |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 00 | 48 | 180 | 18.000 |
| 300 | 200 | 50 | 135 | 13.500 |
| 500 | 215 | 53 | 92 | 9.890 |
| 700 | 215 | 56 | 84 | 9.030 |

### JUTENON en bandes – 200, 300g /$m^2$, longueur 10m, diam. des rouleaux 17, 18cm

| Largeurcm) | Nb de pcs / 1 palette | Nb de palettes / 1 camion | Nb d'unités / 1 camion | Nb de $m^2$ / 1 camion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 600 | 32 | 19.200 | 19.200 |
| 15 | 390 | 32 | 12.480 | 18.720 |
| 20 | 300 | 32 | 9.600 | 19.200 |

Les rouleaux sont empilés en couches sur les palettes sur une hauteur d'environ 2m
Palettes renforcées dans les angles au moyen de lattes en bois
Un carton intercalaire tous les 50 cm avec film PE étirable et sangles
Toute la palette est enveloppée d'un film PE étirable + sangles de fixation

### JUTENON toile de paillage en jute – 200, 300g / $m^2$

| Dimensions (m) | Diamètres des rouleaux (cm) | Nb de pcs / 1 palette | Nb de palettes / 1 camion | Nb d'unités / 1 camion | Nb de $m^2$ / 1 camion |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 x 1;5 | Paquet | 1.5550 | 18 | 27.200 | 20.925 |
| 1x 5 | 20 | 96 | 32 | 3.072 | 15.360 |

Les rouleaux sont empilés en couches sur les palettes sur une hauteur d'environ 2m
Palettes renforcées dans les angles au moyen de lattes en bois
Un carton intercalaire tous les 50 cm avec film PE étirable et sangles
Toute la palette est enveloppée d'un film PE étirable + sangles de fixation